



675 03 Budišov 307
tel.: +420 608634284
tel.: +420 605927745
mail: info@beltec.cz
http://www.beltec.cz

INFRA - fix 500

popis stroje:

Sušící tunel INFRA - fix 500 představuje kvalitní zařízení pro rychlé sušení, fixaci a vytvrzování sítotiskových barev především na textilních výrobcích. Lze jej však také použít například pro vytvrzování transferových tisků na papíře. Je nezbytný při tisku plastizolovými a "discharge" barvami. Tunel není určen pro sušení barev s obsahem organických rozpouštědel. Pohodlné nastavení a přesné udržováním zvolené teploty zabezpečuje digitální regulátor. Ovládací modul umístitelný na levém či pravém boku stroje dovoluje přizpůsobit polohu tunelu podle místních poměrů a potřeb Vaší dílny. Použitá keramická topná tělesa zabezpečí rovnoměrnost ohřevu fixovaného materiálu. Dopravníkový pás má nepřilnavý povrch a odolává teplotám až 260°C. Jeho rychlost lze plynule nastavit v širokých mezích. Díky malým rozměrům a volitelně umístitelnému ovládacímu panelu je velmi vhodný pro malé provozy. Další výhodou je, že tunel INFRA - fix 500 lze připojit do běžné zásuvky 230V. Je možné také dodat odsávací modul k připojení vzduchotechniky. Uvedené vlastnosti, jednoduchá obsluha a příznivý poměr cena/výkon činí z tohoto výrobku vynikajícího pomocníka do Vaší dílny.



technické parametry:

šířka pásu.....	500 mm
délka sušící zóny	1500 mm
doba průchodu	40 sec – 6 min
délka nakládacího prostoru.....	500 mm
rozměry tunelu cca	230 x 120 x 70 cm
hmotnost tunelu cca.....	100 kg
pracovní teplota.....	150°C
max provozní teplota.....	180°C
instalovaný elektrický příkon	3, 7 kVA
napájení, přívodní kabel 5 m	230 V + PE
jmenovitý proud.....	16A